

Disque VERT B.M. Line

13031

R é f é r e n c e	Taille	Conditionnement	Les qualités
0152999	152 mm – 06’’	carton de 5 disques	La performance du disque B.M. Line, c’est : -Une construction « open-weave » des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage. -Des fibres durables : large diamètre, exceptionnelle résistance à l’usure -Une liaison des fibres haut de gamme : résistance supérieure à l’eau et réduction du temps de séchage. -Des particules abrasives extra larges : efficacité optimale. -Un aérodynamisme très étudié : finition uniforme et de qualité.
0153000	165 mm – 6.5’’	carton de 5 disques	
0153001	180 mm – 07’’	carton de 5 disques	
0153002	203 mm – 08’’	carton de 5 disques	
0153003	230 mm – 09’’	carton de 5 disques	
0153005	254 mm – 10’’	carton de 5 disques	
0153007	280 mm – 11’’	carton de 5 disques	
0153009	305 mm – 12’’	carton de 5 disques	
0153015	330 mm – 13’’	carton de 5 disques	
0153039	356 mm – 14’’	carton de 5 disques	
0153053	381 mm – 15’’	carton de 5 disques	
0153077	406 mm – 16’’	carton de 5 disques	
0153091	432 mm – 17’’	carton de 5 disques	
0153114	457 mm – 18’’	carton de 5 disques	
0153138	483 mm – 19’’	carton de 5 disques	
0153152	508 mm – 20’’	carton de 5 disques	
0153176	533 mm – 21’’	carton de 5 disques	
0153177	559 mm – 22’’	carton de 5 disques	
0153179	584 mm – 23’’	carton de 5 disques	
0153178	610 mm – 24’’	carton de 5 disques	
0153180	685 mm – 27’’	carton de 5 disques	
0153181	710 mm – 28’’	carton de 5 disques	
0049032 PAD ECO	25 * 11.5 * 2 cm	carton 25 disques	
	* *		

Le disque vert s’utilise :

- Pour le récurage, le lavage
- Pour le décapage léger
- usage humide

HAUTE PERFORMANCE



Conseil : testez le disque sur une petite surface afin d’éviter tout dommage sur le sol à traiter.

Photo non contractuelle

Données	Techniques	Produits
Description :	fibres nylon et fibres polyester liées entre elles par un liant latex et incorporation de charges abrasives et des pigments (le colorant vert est utilisé pour la reconnaissance de l’utilisation).	
Sol :	sol non protégé, sol protégé après mise en place d’une couche de protection.	
Compatibilité :	tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.	
Vitesse :	de 140 à 350 tours/minute (basse et haute vitesse).	
Nettoyage :	disque utilisation 2 faces. Lavage machine (90°), jet d’eau, trempage dans l’eau avec détergent + rinçage.	
Résistance :	65 +/-15% LBS/inch ² (soit environ 4.57 kg/cm ²)	
Abrasivité :	28% +/-15%	Grammage : 1410 gr/m ² +/-15%
		+ -



178, rue d’Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : gouble.boussemart@orange.fr

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948