


# TRAITEMENT DE SOLS



Bouche-pores pour sols  
absorbants

## Pictogrammes d'emploi:



## Conditionnement:

**TSPR026:** 4 Bidons de 4 l.

## Pictogrammes pour la signalisation:

REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES  
ALIMENTS: **37-00000271/M**

Compagnie certifiée par BVQI:  
N° ESPMDD006325/ISO 14001  
GESTION ENVIRONNEMENTALE



## Description:

Produit formulé à base de polymères acryliques en émulsion pour sceller les sols très poreux, durs ou souples, comme le ciment, le linoléum, la terre cuite, etc.

## Applications:

Produit spécialement développé pour le scellage de sols poreux, offrant ainsi une haute protection.

## Mode d'emploi:

. Éliminer toute sorte de salissure et poussière. . Une fois propre et sec, appliquer le produit directement en le répandant manuellement avec un balai-serpillière ou un ustensile servant à cirer. Appliquer au moins deux couches, avec un intervalle de 30 min.

. Pour sols extrêmement poreux, il est recommandé d'appliquer d'abord une couche de BOUCHE-PORES dilué dans de l'eau, dans la proportion 1:1, et ensuite appliquer autant de couches du produit pur qui soient nécessaires, avec un intervalle de 30 min.

L'entretien peut se faire avec toute sorte de détergents neutres, aussi bien à la main qu'avec une autolaveuse automatique.

## Caractéristiques Techniques:

\* PROPRIÉTÉS: Bouche-pores acrylique d'une haute dureté et offrant une résistance à l'abrasion. Bonne adhérence. Bonne brillance.

\* SPÉCIFICATIONS:

Aspect: Liquide léger

Couleur: blanc

Odeur: Caractéristique

Densité (20°): 1.020 +/- 0.005 gC/CC

PH (20°): 8.0 +/- 0.5 Gc/cc

Résidu Sec: 21 +/- 0.5%

\* COMPOSITION: Polymères acryliques. Plastifiants et Coalescents.

## Conservation et Stockage:

Conserver dans l'emballage original bien fermé, loin du froid et de la chaleur. Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct.

## Sécurité et Manipulation:

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. À USAGE PROFESSIONNEL.

## Avertissements:

Ne pas appliquer le produit à des températures en dessous de 10 °C. En cas d'ingestion accidentelle, contacter le Service National de Toxicologie.

Notre DÉPARTEMENT  
TECHNIQUE répondra sans  
engagement de votre part aux  
questions ou consultations sur  
le produit ou son application.  
Tel. (+34) 91 6910263



NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation incorrecte du même.

**Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) [www.thomil.com](http://www.thomil.com); [profesional@thomil.com](mailto:profesional@thomil.com)**